

# EXP40

## Module d'extension LCD haute performance

Le module d'extension EXP40 a été conçu pour augmenter la capacité fonctionnelle de votre téléphone SIP-T46G à un niveau supérieur. Il est équipé d'un grand afficheur LCD. Il permet de programmer jusqu'à 40 fonctions différentes sur deux pages dont chacun affiche 20 touches flexibles. Pour améliorer la productivité, il dispose de nombreuses fonctions y compris : Tableau de voyants d'occupation (BLF)/Point d'accès multiple (BLA), Composition rapide, Renvoi/Transfert/Prise d'appel, Appel parké etc.

## Caractéristiques clés et Avantages

### Design neuf et révolutionnaire

Grâce à son design neuf et à une attention particulière aux détails, il s'adapte de façon élégante à l'apparence de votre téléphone T46G. Les pieds en caoutchouc empêchent le téléphone de glisser sur la surface de bureau. Le nouveau socle permet de disposer l'appareil dans deux positions. Un montage mural est possible. L'afficheur est rétroéclairé ; il n'y a pas besoin de lumière extérieure.

### Une riche satisfaction visuelle pour les applications

Équipé d'un afficheur LCD graphique rétroéclairé 160x320. Les 20 touches physiques, dont chacune dispose d'un témoin lumineux bicolore, et l'affichage sur deux pages permettent l'utilisation de 40 touches programmables supplémentaires pour les fonctions Tableau de voyants d'occupation (BLF)/Point d'accès multiple (BLA), Renvoi/Transfert/Prise d'appel etc. 2 touches de commande indépendantes permettent de changer de page.

### Extensibilité

6 modules d'extension peuvent être pris en charge pour une utilisation de console assistante afin d'obtenir jusqu'à 240 touches. Dans le cas de plus de 2 connexions, le module doit être alimenté par une source traditionnelle (5V/1,2A)

- > Une collection exclusive de qualité, conçue de manière attentive aux détails
- > Expérience visuelle enrichie grâce à l'afficheur LCD graphique 160x320

- > 20 touches physiques dont chacune comporte un témoin lumineux bicolore
- > 2 touches de commande indépendantes permettent de changer de page
- > Socle à 2 angles réglables
- > Montage mural

## EXP40 Spécifications

### Afficheur

- > Afficheur LCD graphique 160x320 avec 16 niveaux de gris
- > Afficheur LCD rétroéclairé
- > Affichage sur deux pages possible
- > Une icône différente dédiée à chaque fonction sur l'afficheur LCD

### Touches et témoins indicateurs

- > 20 touches physiques dont chacune comporte un témoin lumineux bicolore
- > 20 touches supplémentaires par changement de page
- > 2 touches de commande indépendantes permettent de changer de page
- > Programmable pour les fonctions Ligne partagée, Liste BLF, Appel parcouru, Conférence, Renvoi d'appel, Groupe de prise d'appel, Groupe d'écoute, LDAP, Prise d'appel, Navigateur XML

### Caractéristiques physiques

- > Montage mural
- > Socle à 2 angles réglables
- > Le module d'extension ( $\leq 2$ ) est alimenté par le téléphone d'hôte
- > Jusqu'à 6 modules peuvent être montés en série
- > 2 ports RJ12 (6P6C) pour l'entrée et la sortie des données
- > Dimensions (L\*P\*H\*E) : 127mm\*213mm\*167mm\*45mm
- > Compatible avec les téléphones IP de Yealink
- > Température de fonctionnement : -10~50°C
- > Taux d'humidité de fonctionnement : 10-95%

### Caractéristiques de l'emballage

- > Quantité/Carton : 10 pièces
- > Poids net/Carton : 6,7kg
- > Poids brut/Carton : 7,6kg
- > Dimensions du coffret : 237mm\*154mm\*100mm
- > Dimensions du carton : 520mm\*317mm\*247mm



SIP-T46G+EXP40

SIP-T46G+EXP40

**Pour en savoir plus**

Pour connaître comment les solutions Yealink peuvent aider votre organisation, visitez notre site web à l'adresse [www.yealink.com](http://www.yealink.com) ou envoyez un courrier électronique à [sales@yealink.com](mailto:sales@yealink.com)

Adresse : 4th-5th Floor, South Building, No.63 Wanghai Road, 2nd Software Park,  
Xiamen, Chine

Site web : [www.yealink.com](http://www.yealink.com)

Téléphone : +86-592-5702000

Courriel : [sales@yealink.com](mailto:sales@yealink.com)